

# CROSSWAY

ŘADA CROSSWAY LOW ENTRY LINE 10,8/12/13/14,5 m – DIESEL EURO VI STEP E MH

**IVECO**  
**BUS**  
Drive the road of change




<b>Délka</b>	10 845 mm	12 050 mm	12 965 mm	14 495 mm
<b>Šířka</b>	2,550 mm			
<b>Výška (s klimatizací / bez klimatizace)</b>	3330 mm			
<b>Rozvor kol</b>	4 825 mm	6 030 mm	6 945 mm	6 945 mm / 1 530 mm
<b>Přední/zadní převis</b>	2 725 / 3 295 mm			
<b>Nástupní výška předních/středních dveří</b>	320 mm / 330 mm			
<b>Šířka předních/středních dveří</b>	800 mm / 1 200 mm			
<b>Vnější poloměr otáčení obrysový</b>	9 140 mm	10 720 mm	11 930 mm	11 930 mm
<b>Vnější poloměr otáčení stopový</b>	7 300 mm	8 870 mm	10 070 mm	10 070 mm
<b>Úhel nájezdu vpředu / vzadu</b>	7° / 7°			
<b>GVW (max. povolená hmotnost závisí na místní legislativě)</b>	17 900 kg			24 000 kg
<b>Max. zatížení přední, 2. a 3. nápravy</b>	6 300 kg / 11 600 kg			6 300 / 11 600 kg / 6 300

## Obsaditelnost 10,8 m




Obsaditelnost 10,8 m: 37 sedadel pro cestující

## Obsaditelnost 12 m



Obsaditelnost 12 m: 45 sedadel pro cestující

## Obsaditelnost 13 m



Obsaditelnost 13 m: 49 sedadel pro cestující

## Obsaditelnost 14,5 m



Obsaditelnost 14,5m 57 + 4 sedadel pro cestující

	<b>CURSOR 9</b>	<b>Systém MH</b>
<b>Výkon</b>	265 kW (360 HP) při 2 200 ot/min	25 kW trvalý / 35 kW špičkový
<b>Kroutící moment</b>	1 600 Nm při 1 200 ot/min	300 Nm
<b>Zdvihový objem</b>	8,7 litru	
	6 válců v řadě, uložen vzadu, Common Rail	

# CROSSWAY

## ŘADA CROSSWAY LOW ENTRY 10,8/12/13/14,5 m – DIESEL EURO VI STEP E MH

### KAROSÉRIE A VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Ochrana skeletu a karoserie proti korozi ponořením do kataforetické lázně s vrchním polyuretanovým lakem
- Přední dveře 800 mm jednokřídlé, střední dveře 1 200 mm dvoukřídlé, otevírané ven
- Přístup k předním světlům vyklopením světlometů

### VNITŘNÍ VÝBAVA

- Podlahová protiskluzová krytina z PVC
- Obložení boků laminátovými panely
- Střecha pokryta laminátovými panely
- Mezistěny z laminátových panelů
- Centrální plošina před středními dveřmi
- Zavazadlové koše pro cestující
- Sedadla cestujících LINEO
- Rampa pro vozíčkáře s ručním ovládním

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- Dvě baterie 12 V – 225 Ah
- Dva alternátory 150 A
- Elektrická skříň s pojistkami v levé přední schráně
- LED světla: přední a zadní směrová světla, zadní obrysová světla, zadní brzdová světla, boční světla a boční obrysová světla
- LED světla pro denní svícení
- Přední halogenová světla
- Hasicí systém
- Zásuvky 24 V, 12 V and 2× USB na palubní desce

### OKNA / TEPELNÝ KOMFORT

- Tónované jednoduché zasklení s 5 otevíracími ventilacemi (4 kusy pro verzi 10,8 m)
- Dvě střešní ventilace s ručním ovládním
- Vytápění prostoru cestujících 4 topnými tělesy
- Nezávislé topení

### PRACOVNÍ MÍSTĚ ŘIDIČE

- Nastavitelné sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením, opěrka hlavy, 3bodový bezpečnostní pás
- Boční a čelní sluneční clona s ručním ovládním
- Kabina řidiče
- Palubní počítač s ukazatelem spotřeby paliva
- Digitální tachograf

### VOLITELNÉ

- Elektrické ovládní a odmrazování vnějších zpětných zrcátek
- Příprava pro nosič lyží
- Příprava pro tažné zařízení

### VOLITELNÉ

- Rampa pro vozíčkáře s elektrickým ovládním
- Zálonky na bočních oknech
- Chladnička integrovaná v palubní desce
- Sedadla uchycená do boku vozu

### VOLITELNÉ

- Xenonová přední světla
- Cornering světla (integrovaná do mlhových světel)
- Zapnutí výstražných světel při otevření nástupních dveří
- Sensory pro couvání, couvací kamera

### VOLITELNÉ

- Dvě střešní ventilace elektricky ovládané
- Dvojitě zasklení bočních a zadních oken, okna řidiče a dveří pro cestující
- Klimatizace s nebo bez topení
- Elektrické odmrazování předních schůdků
- Elektrické odmrazování čelního skla

### VOLITELNÉ

- Sedadlo řidiče s vyhříváním
- Uzamykatelný koš řidiče
- Chladnička řidiče
- Přídavné topení řidiče
- Klimatizace řidiče
- Alkohol tester (zablokování při detekci alkoholu)

### SYSTÉM REDUKCE EMISÍ – EURO VI

- Systém HI-SCR, hlavní složky: dieselový oxidační katalyzátor, pasivní filtr pevných částic, selektivní katalytická redukce oxidu dusíku Ad Blue®, dočišťovací katalyzátor

### PŘEVODOVKA

- Automatická převodovka VOITH Diwa NXT (7 rychlostí)

### VÝBAVA MILD HYBRID

- Elektrický motor 48 V: 25 kW trvalých, 35 kW špičkových / 300 Nm
- Lithiová baterie 48 V: 1 kWh
- Baterie a chladicí jednotka umístěné na střeše

### ZADNÍ NÁPRAVA

- Hypoidní zadní náprava s jednoduchou redukcí, s diferenciálem
- se sníženou hlučností (Quiet ride gears set)
- Standardní převod nápravy: 4.63

### PŘEDNÍ NÁPRAVA / ŘÍZENÍ

- Přední náprava s nezávislým zavěšením kol
- Šneková převodovka řízení se zabudovaným posilovačem

### ODPRUŽENÍ

- Plně pneumatické se samovyrovnávacím čidlem nastavení výšky
- Přední: 2 pneumatické měchy / 2 tlumiče / 1 čidlo pro vyrovnávání výšky
- Zadní: 4 pneumatické měchy / 4 tlumiče / 1 stabilizátor / 2 čidla pro vyrovnávání výšky

### VZDUCHOVÝ OKRUH

- Dvouválcový vzduchový kompresor 630 cm<sup>3</sup> (tlak 9,5 bar)
- Zabudovaná sušička vzduchu: odkalovací ventily na vzduchojemech

### BRZDY

- EBS/ESP
- Pneumatické provozní brzdy a systém nouzového brzdění se dvěma nezávislými vzduchovými okruhy
- Brzdové kotouče, přední a zadní, s plovoucími třmeny a ABS
- Pneumatická parkovací brzda na zadních kolech

### RETARDER

- Dekompresní motorová brzda
- Zabudovaný hydraulický retardér

### PALIVOVÁ NÁDRŽ A NÁDRŽ NA Ad Blue

- Nádrž na naftu 200 l
- Nádrž na AdBlue® 80 l

### PNEUMATIKY A KOLA

- Pneumatiky 275/70 R 22.5

### VOLITELNÉ

- Zvedání nebo snižování výšky odpružení
- zesílené tlumiče
- Kneeling

### VOLITELNÉ

- AEBS

### VOLITELNÉ

- Nádrž na naftu 320 l